



Barre de sécurité

Le but d'une barre de sécurité est de déclencher des zones dangereuses dans les ateliers, les entrepôts, autour des machines et d'assurer un passage sûr. Claerbout vous propose une gamme de supports de sécurité robustes avec une connexion transversale horizontale. Ces supports sont disponibles en différentes longueurs et fixations de montage. Les supports sont en acier galvanisé. Le diamètre des supports est de 48 mm et a une épaisseur de paroi de 2,5 mm.

Supports avec connexion croisée

- Revêtement jaune et bandes de signalisation noires
- Diamètre 48 x 2,5 mm

A bétonner

- 448-32BG 1000 mm (b) x 1000 mm (HBG) 12 kg
- 448-33BG 1500 mm (b) x 1000 mm (HBG) 15 kg
- 448-34BG 2000 mm (b) x 1000 mm (HBG) 17 kg

Avec plaque de base pour la fixation des boulons

- 448-62BG 1000 mm (b) x 1000 mm (HBG) 12 k
- 448-63BG 1500 mm (b) x 1000 mm (HBG) 15 kg
- 448-64BG 2000 mm (b) x 1000 mm (HBG) 17 kg

Supports sans adaptateur

- Revêtement jaune et bandes de signalisation noires
- Diamètre: 76 x 2,5 mm

Largeur totale	HBG	Bétonnage	Plaque de sol
300	250	477.01BG	477.01PBG
750	250	447.02BG	477.02PBG
1000	250	477.03BG	477.03PBG
300	650	477.04BG	477.04PBG
750	650	477.05BG	477.05PBG
1000	650	477.06BG	477.06PBG
300	1150	477.07BG	477.07PBG
750	1150	477.08BG	477.08PBG
1000	1150	477.09BG	477.09PBG