



Jardinière Ellipse

Jardinière ovale en acier Corten



L'acier Corten, également connu sous le nom d'acier résistant aux intempéries, est un alliage métallique composé de fer auquel on ajoute du cuivre, du silicium, du nickel et du chrome. Lorsqu'il est exposé à l'air libre, l'acier Corten est recouvert d'une couche de rouille protectrice. Cette couche de rouille naturelle constitue la protection contre la corrosion ultérieure. L'acier Corten se caractérise par sa couleur rouille brun-orange et sa longue durée de vie.

L'épaisseur du matériau des jardinières en acier Corten est de 3 mm.

Important :

- Les produits sont livrés non rouillés
- Veillez à ce qu'il y ait un bon drainage (trous dans le fond en standard), il ne doit pas y avoir d'excès d'eau dans le bac à plantes, car le matériau risque de rouiller à la longue par une combinaison d'oxygène et de terre.
- N'utilisez pas d'hydrograin car il retient l'humidité.
- Les produits doivent être déballés immédiatement après la livraison afin que toute humidité entre l'emballage et le produit ne soit pas piégée. Cela peut provoquer une rouille irrégulière et des taches.

Les avantages :

- Très solide et résistant à l'usure
- Faible entretien
- Matériau résistant aux intempéries et durable
- Aspect chaud et naturel
- Il y a des pieds de 15 mm sous les boîtes pour un bon drainage.
- Possibilité de personnalisation, revêtement intérieur en polyurée (optionnel)
- Nous utilisons uniquement l'acier corten de type S355JOWP.
- La rouille peut être réparée en appliquant Owatrol (lorsque le processus de rouille s'est arrêté).
- Garantie de 5 ans

Conseils de plantation :

- Recouvrez le fond d'une couche de cailloux de Ø35 mm.
- Ne pas utiliser de tuyau de débordement (il ne doit pas rester d'eau dans le bassin).
- Couvrir avec un tissu anti-racines perméable à l'eau
- Terre adaptée au type de plantation.



DIMENSIONS PLANTEURS TYPE ELLIPSE				
ARTICLE	LONGEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
CEL1	2800	1600	600	198
CEL2	2800	1600	400	160
CEL3	2000	1200	600	129
CEL4	2000	1200	400	100
CEL5	1200	800	600	66
CEL6	1200	800	400	51

