



Porte-vélos avec support fourche avant

Système de stationnement pratique et adapté aux vélos.
Le vélo est stable grâce au support de la fourche avant.
La fourche avant n'est pas endommagée par l'utilisation de manchons de protection en PVC.
Sans possibilité de fixation en option, le rack répond aux exigences de FietsParKeur pour les espaces clos.



Fourniture de connexion continue

- Entièrement intégré dans le rack
- Supports de fourche avant interconnectés avec un acier rond massif Ø 16 mm
- Hauteur en haut du dispositif d'approvisionnement 83 cm
- L'œillet de reliure standard est annulé
- Convient pour rack simple et double face

Poteau de poteau

- Tube Ø 42,4 x 3,25 mm avec support de montage en acier rond massif Ø 16 mm
- Galvanisé à chaud NEN-EN-ISO 1461
- Revêtement en poudre en option dans n'importe quelle couleur RAL souhaitée
- Peut également être appliquée par la suite
- Hauteur en haut du support de montage 83 cm
- L'œillet de reliure standard est annulé
- Convient pour rack simple face

Product specificaties Porte-vélos avec support fourche avant

Longueur simple face	Nombre de places x 375 mm
Longueur double face	Nombre de places x 187,5 mm
Distance de roue	375 mm
Couleur	Revêtement en poudre dans votre choix de couleur RAL
Échantillon	Acier galvanisé à chaud (NEN-EN-ISO 1461)
Matériel	Porte-fourche avant avec manchons en PVC
Option(s)	Taille centre à centre 400 mm Simple ou double face Dispositif de fixation continue Poteau de fixation Dispositif de charge pour vélos électriques Cadre en tôle d
Méthode d'installation	Boulonné au niveau du sol Fondation en béton

