



Poteaux anti-bélier télescopique

RHINO RT R5

- Ø90 mm
- Epaisseur de paroi 5 mm
- Hauteur au-dessus du sol: 670 mm
- Hauteur sous le niveau du sol (intégré): 950 mm
- Poids en ordre de marche: 11 kg
- Fonctionnement manuel

RHINO RT R8HD

- Ø90 mm
- Epaisseur de paroi 8 mm
- Hauteur au-dessus du sol: 670 mm
- Hauteur sous le niveau du sol (intégré): 950 mm
- Poids en ordre de marche: 14 kg
- Fonctionnement manuel

RHINO RT 114/670

- Ø114 mm
- Epaisseur de paroi 9 mm
- Hauteur au-dessus du sol: 670 mm
- Hauteur sous le niveau du sol (intégré): 950 mm
- Poids en ordre de marche: 22,5 kg
- En option, ce poteau peut également être fourni avec le système d'assistance au levage unique (aide à la montée du poteau), ce qui réduit le poids opérationnel à 7 kg

RHINO HEAVY DUTY RT SS5 acier inoxydable

- Ø101 mm
- Epaisseur de paroi 7 mm
- Hauteur au-dessus du sol: 710 mm
- Hauteur sous le niveau du sol (intégré): 1000 mm
- Fabriqué en acier inoxydable 316, finition brossée mate
- Poids en ordre de marche: 17 kg
- En option, ce poteau peut également être fourni avec le système d'assistance au levage unique (aide à la montée du poteau), ce qui réduit le poids opérationnel à 7 kg





Poteaux télescopiques

