



Tuiles de signalisation

Cette tuile grand format est l'indication idéale d'une place de parking avec une borne de recharge pour voitures électriques.

Ils ont été conçus de manière à ce que le marquage soit permanent et durable. Il n'est pas nécessaire de repeindre.

Le béton de fond vert et le béton blanc pour le dessin ont une épaisseur d'environ 15 mm et sont séparés par un joint.

Une parfaite adhérence entre les couches visibles et le sous-béton est garantie.



- Carrelage de chargement de voiture
- Tuile de recharge pour vélo
- Carreau de vélo
- Carrelage rue vélo
- Carrelage parking mère et enfant
- Carrelage interdit de se garer
- Carrelage interdit de se garer et de stationner
- Zone de tuile 30
- Tuile invalide
- Fournisseur de soins de santé de tuile
- Pharmacie de carreaux

Placement

- Grâce aux manchons de réception spéciaux (M12 - L 60 mm) intégrés dans le carreau, les carreaux peuvent être posés sans le moindre effort.
- Le haut des tuiles de signalisation doit se trouver dans le même plan que le haut du trottoir environnant.
- Une attention particulière doit également être accordée au remplissage des joints autour de la tuile de signalisation. Un remplissage de joint correctement exécuté garantit que la tuile reste bien fixée.



Product specificaties Tuiles de signalisation

Longueur	880 mm
Largeur	880 mm
Hauteur	100 mm
Poids	186 kg
Velling	7 mm
Matériel	Béton armé auto-obturant



