










## A-Flex flexibele paal

### A-FLEX POLYURETHAAN FLEXIBELE PALEN Ø80 en Ø100

Na een botsing keren de A-FLEX flexibele verkeerspalen terug naar hun oorspronkelijke vorm en positie, waarbij ze een buiging van 2000 cycli bij 90° overtreffen zonder dat er scheuren of vervormingen optreden. Deze palen zijn vrijwel onverwoestbaar.

-  Praktisch onbreekbaar.
-  100% recyclebaar.
-  Niet geschilderd. Roest niet. Onderhoudsvrij.
-  Flexibele paal, bij een botsing keert de paal terug naar zijn oorspronkelijke vorm en positie.
-  Uitstekende slagvastheid en flexibiliteit bij een breed temperatuurbereik.
-  Hoge weerstand tegen vele oplosmiddelen, oliën en vetten.
-  Hoge slijtvastheid.
-  Aangename aanraking.
-  Esthetisch identiek aan metalen bolders.

### A-FLEX FLEXIBELE PALEN - VASTE PAAL - MET VOETPLAAT - MET GRONDANKER - VERWIJDERBAAR MET SOKKEL - MET LED VERLICHTING

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

#### Product specificaties A-Flex flexibele paal

Hoogte	totale hoogte 1060mm
Hoogte boven maaiveld	810mm 865mm
Diameter	Ø80mm Ø100mm
Verankering	inbetonneren voetplaat grondanker sokkel voor verwijderbare paal
Slotsysteem	driekantslot
Certificatie	CE
Kleur	zwart groen rood geel op aanvraag andere kleur
Materiaal	polyurethaan
Optie(s)	logo kan voorzien worden op kop van de paal