



Anti-parkeerpaal Amsterdammer

De welgekende klassieker 'Amsterdammer' is door zijn tijdloze vormgeving op vele plaatsen toepasbaar. Deze paal is zeer robuust en heeft een efficiënte constructie.

Doordat zowel de kop als de mantel ergonomisch afgerond zijn kunnen voetgangers zich er niet aan kwetsen.

De trottoirpaal is vervaardigd uit een naadloos getrokken stalen buis Ø 122 mm, over 700 mm verlopend tot Ø 85 mm, over 300 mm cilindrisch Ø 122 mm. De palen hebben een wanddikte van 4 mm.


De anti-parkeerpaal is te verkrijgen in een vaste en een wegneembare uitvoering.

Vast model

- Staalstralen en voorzien van 2 lagen poedercoating, minimum laagdikte 80 µm

Wegneembaar model

- Messing breekmoer
- Conservering d.m.v. staalstralen SA2.5 en 2 lagen poedercoating op basis van polyesterhars
- Verzonken slots (kan niet met een tang worden geopend)
- Afmeting fundatie : 295 x 295 x 350 mm





Product specificaties Anti-parkeerpaal Amsterdammer

Hoogte boven maaiveld	750 mm
Diameter	122 mm
Verankering	Vast Wegneembaar
Fundatie	Betonnen sokkel Sokkel staal
Slotsysteem	Zeskant of cilinder (wegneembaar model)
Kleur	RAL 3007 (vast model) RAL 3000 (wegneembaar model)
Materiaal	Staal
Optie(s)	Thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461)
Installatiemethode	In te betonneren Vastgebouten met grondplaat (500 x 375 x 3 mm)

