





# Anti-parkeerpaal Amsterdammer vast

De Amsterdammer is dé klassieker onder de trottoirpalen. Door zijn tijdloze vormgeving is deze anti-parkeerpaal op vele plaatsen toepasbaar. De paal is zeer robuust en doordat zowel de kop als de mantel ergonomisch afgerond zijn, kunnen voetgangers zich er niet aan kwetsen.

De paal is vervaardigd uit een conische stalen buis (staalkwaliteit S235) Ø 110 - 164 mm, met een wanddikte van 4 mm en een verloop van 88 mm/m. De paal is thermisch verzinkt volgens NBN EN 1461 en wordt gepoedercoat in elke gewenste RAL-kleur.

**Vast model**

- Hoogte boven maaiveld: 750 mm (conisch)
- Hoogte onder maaiveld: 500 mm (cilindrisch)
- In te betonneren
- Dankzij het cilindrische ondergrondse deel is de plaatsing eenvoudiger, volstaat een kleiner boorgat en krijg je een nette afwerking aan het maaiveld

**Opties**

- Gegalvaniseerde uitvoering zonder RAL-kleur
- Ronde of vierkante voetplaat
- Reflecterende folies
- Uitvoering in RVS 316
- Kettingogen in staal of RVS

Ook verkrijgbaar als wegneembaar model: zie Anti-parkeerpaal Amsterdammer wegneembaar.

## Product specificaties Anti-parkeerpaal Amsterdammer vast

| | |
|---|---|
| Hoogte onder maaiveld | 500 mm |
| Hoogte boven maaiveld | 750 mm |
| Diameter | Ø 110 - 164 mm (conisch) |
| Verankering | Vast |
| Fundatie | In te betonneren |
| Kleur | RAL 3007 (standaard) - andere RAL-kleuren op aanvraag |
| Materiaal | Staal S235, wanddikte 4 mm |
| Optie(s) | Gegalvaniseerd zonder RAL-kleur, ronde of vierkante voetplaat, reflecterende folies, RVS 316, kettingogen |
| Installatiemethode | In te betonneren |

Bruggesteenweg 258-262
B-8830 Hooglede | België
Telefoon: +32 (0)51 729 105
Fax: +32 (0)51 729 108
straatmeubilair@claerbout.be | www.claerbout.pro