



Anti-parkeerpaal Amsterdammer wegneembaar

De Amsterdammer is dé klassieker onder de trottoirpalen. Door zijn tijdloze vormgeving is deze anti-parkeerpaal op vele plaatsen toepasbaar. De paal is zeer robuust en doordat zowel de kop als de mantel ergonomisch afgerond zijn, kunnen voetgangers zich er niet aan kwetsen.
De paal is vervaardigd uit een conische stalen buis (staalkwaliteit S235) Ø 110 - 164 mm, met een wanddikte van 4 mm en een verloop van 88 mm/m. De paal is thermisch verzinkt volgens NBN EN 1461 en wordt gepoedercoat in elke gewenste RAL-kleur.


Wegneembaar model

- Hoogte boven maaiveld: 750 mm (conisch)
- Wegneembaar dankzij een breekmoer en een thermisch verzinkte stalen sokkel (NBN EN 1461)
- Vergrendelingsmechanisme in de paal: RVS draadstang met aluminium breekmoer
- Bij een zijdelingse belasting van 250 kg breekt de moer en plooit de paal om
- Sokkel: bovenplaat 250 x 250 mm, totale inbouwmaat 308 mm, sleufopening 75 mm

Opties

- Gegalvaniseerde uitvoering zonder RAL-kleur
- Reflecterende folies
- Uitvoering in RVS 316
- Kettingogen in staal of RVS
- Bronzen breekmoer

Ook verkrijgbaar als vast model: zie Anti-parkeerpaal Amsterdammer vast.



Product specificaties Anti-parkeerpaal Amsterdammer wegneembaar

Hoogte boven maaiveld	750 mm
Diameter	Ø 110 - 164 mm (conisch)
Verankering	Wegneembaar
Fundatie	Stalen sokkel
Slotsysteem	RVS draadstang met aluminium breekmoer, ontgrendelen met zeskantsleutel
Kleur	Standaard RAL-kleur naar keuze
Materiaal	Staal S235, wanddikte 4 mm
Optie(s)	Gegalvaniseerd zonder RAL-kleur, reflecterende folies, RVS 316, kettingogen, bronzen breekmoer
Sokkel	Thermisch verzinkt (NBN EN 1461), bovenplaat 250 x 250 mm, inbouwmaat 308 mm, sleufopening 75 mm
Installatiemethode	Sokkel in te betonneren, paal vergrendeld met breekmoer

Bruggesteenweg 258-262
B-8830 Hooglede | België
Telefoon: +32 (0)51 729 105
Fax: +32 (0)51 729 108
straatmeubilair@claerbout.be | www.claerbout.pro