



Boomrooster S4

Door boomroosters toe te passen zorg je ten eerste voor veiligheid. Het maaiveld blijft rondom de bomen gelijk waardoor er geen gevaarlijke situaties ontstaan. De bomen zelf zijn ook beschermd. De stam en wortels van bomen worden door de boomroosters niet beschadigd. Boomroosters zorgen er tevens voor dat water en zuurstof eenvoudig bij de wortels kunnen komen. Het onderliggende frame voorkomt belasting en beschadiging van de wortels. Boomroosters worden geleverd inclusief degelijk onderframe.

Afmetingen

S980

L 980 x B 980 x H 10 mm
Boomgat: ø 500 mm
Gewicht: 48 kg

S1200

L 1200 x B 1200 x H 10 mm
Boomgat: ø 500 mm
Gewicht: 72 kg

S1500

L 1490 x B 1490 x H 10 mm
Boomgat: ø 700 mm
Gewicht: 115 kg

S1800

L 1800 x B 1800 x H 10 mm
Boomgat: ø 700 mm
Gewicht: 178 kg

Product specificaties Boomrooster S4

Draaglast	Tot 50 Kn
Kleur	Corten Zwart
Staaldikte	10 mm
Materiaal	Cortenstaal Staal

