



Boomrooster radiaal rond

Radiaal design rond

Eigenschappen:

- Materiaal boomrooster: gietijzer EN-GJS-500 (GGG 50)
- Materiaal frame: thermisch verzinkt staal
- Kleur: poedercoating RAL 9005
- Draaglast: 50Kn
- Bewateringsgat voorzien

Extra opties:

- Betonnen funderingsronde voor stalen frame en boomrooster
- Boomkorf
- Opening voor verlichting
- Andere afmetingen op aanvraag

Boomrooster:

Artikel nr.	Benaming	Lengte (L)	Diameter (d)	Hoogte (H)	Segment	Tot. gewicht
4512506062	HAKD 125/60	1250 mm	600 mm	41 mm	4	81 kg
4515007062	HAKD 150/70	1500 mm	700 mm	41 mm	4	116 kg
4520007062	HAKD 200/70	2000 mm	700 mm	46 mm	6	234 kg
4525007062	HAKD 250/70	2500 mm	700 mm	46 mm	8	496 kg
4530008062	HAKD 300/80	3000 mm	800 mm	46 mm	8	520 kg

Frame voor boomrooster:

Artikel nr.	Lengte (L)	Hoogte (H)	Segment	Tot. gewicht
4012506070	1274 mm	80 mm	2	36 kg
4015007070	1524 mm	80 mm	2	46 kg
4020007070	2024 mm	100 mm	2	53 kg
4025007070	2524 mm	100 mm	2	66 kg
4030008070	3024 mm	100 mm	2	104 kg

