



Boomrooster radiaal vierkant

Radiaal design vierkant

Eigenschappen:

- Materiaal boomrooster: Gietijzer EN-GJS-500
- Materiaal frame: Thermisch verzinkt staal
- Kleur: poedercoating RAL 9005 (zwart)
- Draaglast 50Kn
- Bewateringsgat voorzien

Extra opties:

- Betonnen funderingsvierkant voor stalen inlegraam en boomrooster
- Boomkorf
- Opening voor verlichting
- Andere afmetingen op aanvraag




Boomrooster:

Artikel nr.	Benaming	Lengte (L)	Diameter (d)	Hoogte (H)	Segment	Tot. gewicht
4612506062	HAQD 125/60	1250 mm	600 mm	41 mm	4	119 kg
4615007062	HAQD 150/70	1500 mm	700 mm	41 mm	4	152 kg
4618007069	HAQD 180/70	1800 mm	700 mm	41 mm	4	220 kg
4620007069	HAQD 200/70	2000 mm	700 mm	46 mm	4	287 kg
4625007062	HAQD 250/70	2500 mm	700 mm	46 mm	8	610 kg
4630015062	HAQD 300/150	3000 mm	1500 mm	41 mm	8	780 kg

Frame voor boomrooster:

Artikel nr.	Lengte (L)	Hoogte (H)	Insteekdiepte	Segment	Tot. gewicht
4012506080	1274 mm	80 mm	41 mm	2	42 kg
4015007080	1524 mm	80 mm	41 mm	2	50 kg
4018007080	1824 mm	80 mm	41 mm	2	64 kg
4020007080	2024 mm	100 mm	46 mm	2	83 kg
4020007080	2524 mm	100 mm	46 mm	2	105 kg
4030015080	3024 mm	100 mm	41 mm	2	160 kg





Product specificaties Boomrooster radiaal vierkant

Staal

