



Boomrooster straal vierkant

Straal design vierkant

Eigenschappen:

- Materiaal boomrooster: gietijzer EN-GJS-500 (GGG 50)
- Materiaal frame: thermisch verzinkt staal
- Kleur: poedercoating RAL 9005
- Draaglast: 50Kn
- Bewateringsgat voorzien

Extra opties:

- Betonnen funderingsvierkant voor stalen inlegraam en boomrooster
- Boomkorf
- Opening voor verlichting
- Andere afmetingen op aanvraag

Boomrooster:

Artikel nr.	Benaming	Lengte (L)	Diameter (d)	Hoogte (H)	Sleufbreedte	Segment	Tot. gewicht
4612506061	HAQD 125/60	1250 mm	600 mm	41 mm	16 mm	4	110 kg
4615007061	HAQD 150/70	1500 mm	700 mm	41 mm	16 mm	4	162 kg
4618007061	HAQD 180/70	1800 mm	700 mm	41 mm	16 mm	4	224 kg
4620007061	HAQD 200/70	2000 mm	700 mm	46 mm	16 mm	4	287 kg

Frame voor boomrooster:

Artikel nr.	Lengte (L)	Hoogte (H)	Segment	Tot. gewicht
4012506080	1274 mm	80 mm	2	46 kg
4015007080	1524 mm	80 mm	2	55 kg
4018007080	1824 mm	80 mm	2	64 kg
4020007083	2024 mm	100 mm	2	92 kg



