



Boomrooster vierkant uitneembaar

Eigenschappen

- Materiaal boomrooster: gietijzer EN-GJS-500 (GGG 50)
- Materiaal frame: thermisch verzinkt staal
- Kleur: poedercoating RAL 9005
- Draaglast: 50Kn
- Bewateringsgat voorzien

Extra opties:

- Betonnen funderingsvierkant voor stalen frame en boomrooster
- Boomkorf
- Andere afmetingen op aanvraag

Straal design vierkant met uitneembaar binnendeel

Boomrooster:

Artikel nr.	Benaming	Lengte (L)	Diameter (dM)	Diameter (d)	Hoogte (H)	Segment	Tot. gewicht
4620126061	HAQD 200/125/60	2000 mm	1250 mm	600 mm	41 mm	8	215 kg

Frame voor boomrooster:

Artikel nr.	Lengte (L)	Hoogte (H)	Segment	Tot. gewicht
4020126080	2024 mm	80mm	4	111 kg

Radiaal design vierkant met uitneembaar binnendeel

Boomrooster:

Artikel nr.	Benaming	Lengte (L)	Diameter (dm)	Diameter (d)	Hoogte (H)	Segment
4630157062	HAQD 300/150/70	3000 mm	1500 mm	700 mm	41 mm	12

Frame voor boomrooster:

Artikel nr.	Lengte (L)	Hoogte (H)	Segment	Tot. gewicht
4030157080	3024 mm	100 mm	4	215 kg

