



## Brievenbus G.92

eSafe Wall kan zowel bestaan uit een ensemble van brievenbussen, pakketvakken of beide samen. De combinatie van deze functionaliteiten maakt de eSafe Wall tot een esthetisch geheel dat door zijn moduleerbaar karakter volledig kan opgaan in de look en feel van zijn omgeving. Met handig Touchscreen in de Centrale Unit kunnen er pakketten worden afgeleverd en opgehaald, het is ook mogelijk via deze weg brievenbussen te open uitgerust met elektrische sloten en RFID. Gemaakt uit roestvrij aluminium en afgewerkt met kwalitatieve structuurlak.

Werkt met RFID of gebruikerscodes.



- De brievenbussen zijn geïntegreerd in de eSafe Wall, er kan vrij gekozen worden om deze met sleutel of RFID te openen.  
Technische eigenschappen: 100x380x400mm.  
Sluiting: slot (met sleutel)/elektrisch slot  
Bediening: sleutel/RFID/centrale kast
- Pakketvakken die beschikbaar zijn voor alle gebruikers van de eSafe Wall, vrij te kiezen uit verschillende volumes.  
Sluiting: elektrisch slot.  
Bediening: RFID:centrale kast (code)  
Buitenafmetingen:
  - Small: 200x380x400mm
  - Medium: 400x380x400mm
  - Large V: 800x380x400mm
  - Large H: 400x760x400mm
  - Extra Large: 800x760x400mm
- De centrale unit bevat zowel de deurbelfunctionaliteit voor wooneenheden als een videofoon. Via deze unit kunnen pakjes worden afgeleverd of afgehaald maar ook brievenbussen worden geopend met toepassing van elektrische sloten en RFID.

Voor installatie: voeding van 230V, ethernet kabel geconnecteerd met het internet) en 2-draads bus van voeding BTicino naar camera moet voorzien worden op de plaats van de eSafe Wall. De ideale positie om deze te voorzien is in de zone achter/op de hoogte van de centrale unit.

- RAL-kleur naar keuze
- gravures van busnummer en naam
- met of zonder zijplaat afwerking voor integratie
- kan gebruikt worden voor leveringen, ophalingen en als locker

### Product specificaties Brievenbus G.92

Afmetingen	-
Materiaal	Aluminium, gelakt
Bevestiging	Muurmodel of vrijstaand
Artikelnummer	G.92

