



Fietsrek met voorvorkondersteuning



Praktisch en fietsvriendelijk parkeersysteem.

De fiets staat stabiel door ondersteuning van de voorvork.

Door toepassing van pvc beschermhulzen wordt de voorvork niet beschadigd.

Zonder optionele aanbindvoorzieningen voldoet het rek aan de eisen van FietsParKeur voor afgesloten ruimten.

Doorlopende aanbindvoorziening

- Volledig in het rek geïntegreerd
- Voorvorkhouders onderling verbonden met massief rondstaal Ø 16 mm
- Hoogte bovenzijde aanbindvoorziening 83 cm
- Standaard aanbindoog vervalt
- Geschikt voor enkel- en dubbelzijdig rek

Aanbindpaal

- Buis Ø 42,4 x 3,25 mm met een aanbindbeugel van massief rondstaal Ø 16 mm
- Thermisch verzinkt NEN-EN-ISO 1461
- Optioneel gepoedercoat in elke gewenste RAL kleur
- Ook achteraf aan te brengen
- Hoogte bovenzijde aanbindbeugel 83 cm
- Standaard aanbindoog vervalt
- Geschikt voor enkelzijdig rek

Product specificaties Fietsrek met voorvorkondersteuning

Lengte enkelzijdig	Aantal plaatsen x 375 mm
Lengte dubbelzijdig	Aantal plaatsen x 187,5 mm
Hart op hart afstand	375 mm
Kleur	Poedercoating in RAL-kleur naar keuze
Staal	Thermisch verzinkt staal (NEN-EN-ISO 1461)
Materiaal	Voorvorkhouders voorzien van PVC hulzen
Optie(s)	Hart op hart maat 400 mm Enkel- of dubbelzijdig Doorlopende aanbindvoorziening Aanbindpaal Oplaaivoorziening elektrische fietsen Frame gezet plaatstaal, 3 mm, om zwerfvuil tegen te gaan Bevestigingsankers Fundatie: betonblokken
Installatiemethode	Vastgebouten op het maaiveld Betonnen fundering

