



Flexbollard Slimme Signalering

Flexbollard Slimme Signalering

Deze modellen vindt u in het standaard bestek 250 versie 3.1 van Agentschap Wegen en Verkeer.

De Flexbollard is een product ontworpen voor weg signalisatie en kan worden gebruikt voor wegen, parkeerplaatsen en fietspaden (ook verkrijgbaar met led). De paal heeft een afschrikkende werking en vermindert verkeersongevallen aanzienlijk. Dankzij de fabricagemethode en het hoogwaardige materiaal is de Flexbollard zeer resistent en flexibel en keert hij na zijn impact terug naar zijn oorspronkelijke vorm, onbeschadigd.



Flexibele innovatie

- Gefabriceerd met behulp van zeer flexibele polyurethaan spuittechnologie
- De paal kan 100% terugkeren naar de oorspronkelijke vorm
- Bestand tegen meer dan 1000 aanrijdingen
- Additieven opgenomen met UV-bescherming en thermische degradatie
- Gefabriceerd in overeenstemming met VN-reglement 12899-3
- Flexibele prismatische reflecterende platen - slagvaste reflecterende prismatische lenzen bedekt met een voor druk gevoelige kleeflaag en overschrijdt de reflectiewaarden van ASTM Type III
- Voordeel vast en verwijderbaar model met één en dezelfde anker. Geen grotere boor nodig dan 24mm voor beide modellen

Eenvoudige montage

1. Boor een gat met een diepte van 110mm.
2. Maak grondig schoon en verwijder alle stof.
3. Plaats chemische verankering in het gat - van beneden naar boven.
4. Monteer het anker van de paal in het gat met de metalen huls eraan bevestigd.
5. Voor verwijderbaar gebruik, de folie onderaan de paal 1mm PVC laten zitten.
6. Voor permanent gebruik, breng de paal zonder de PVC folie van 1mm aan.
7. Benodigdheden: 24mm boor/Chemische verankering/Metalen grondanker 100x21mm/Sleutel voor eenvoudige verwijdering.

Product specificaties Flexbollard Slimme Signalering

Hoogte	400 mm 680 mm 800 mm 1000 mm (alleen zwart en oranje)
Diameter	Ø 80 mm Anker: Ø 16 mm Metalen huls: Ø 22 mm
Materiaal	Flexibel polyurethaan
Optie(s)	Met of zonder LED

