



Reflectoren

Katafoot reflectoren gemarkeerd

- 120 x 80 of 180 x 40 mm
- geel, rood en wit
- 2 bevestigingsgaten

Ronde reflectoren

- Ø 60 of 76mm
- geel, rood en wit
- 1 bevestigingsgat

Wegdekreflectoren

- Materiaal ABS gevuld met epoxy
- Afmetingen 100 x 100 x 18 mm
- Reflectiecapaciteit 600 mcd/lux
- Reflectieradius 0- 40 °
- Zichtbaar tot op > 300 m
- Waterbestendigheid IP>68
- Max. belasting 16T
- Normering ASTM D4280 & EN1463-1

Plaatsing

Wel geschikt voor permanente plaatsing maar niet aangeraden om deze in de verkeersstroom te plaatsen om beschadigingen te vermijden. In dit geval wordt gebruik van de aluminium wegdekreflector. De reflectoren kunnen met epoxy lijm (2 componenten)

Wild reflector

- Schokbestendige kunststof met aluminium binnenzijde. Waterdichte behuizing.
- Afgevlakte halve cirkel 100 x 250 mm lang.
- Grootst mogelijk reflectie bereik.
- Lichtblauw of zilverwit.
- Als universele wildreflector. Op vlakke land, hellingen en valleien.
- Bestendig tegen wegzouten en alle weersomstandigheden.
- De horizontale stralingshoek van 120° vormt een volledige barriere voor de wilde dieren.
- De vorm is zo geconcipeerd dat het oppervlak zelfreinigend is.

