



Signalisatietegels

Deze groot-formaattegel is de ideale aanduiding van een parkeerplaats met een oplaadpunt voor elektrische wagens.

Ze werden zo opgevat dat de markering blijvend én duurzaam is. Herschilderen hoeft niet.

De groene achtergrondbeton en de witte beton voor de tekening hebben een dikte van ongeveer 15 mm en zijn door middel van een voeg van elkaar gescheiden. Een perfecte hechting tussen de zichtbare lagen en het onderbeton is verzekerd.

- Auto-oplaadtegel
- Fietsoplaadtegel
- Fietstegel
- Fietsstraattegel
- Parkeertegel moeder en kind
- Tegel verboden te parkeren
- Tegel verboden te parkeren en stationeren
- Tegel zone 30
- Invalidetegel
- Tegel zorgverstreker
- Tegel apotheek

Plaatsing

- Dankzij de speciale opneemhulzen (M12 - L 60 mm) ingewerkt in de tegel kunnen de tegels zonder de minste moeite gelegd worden.
- De bovenkant van de signalisatietegels dient in het zelfde vlak te liggen als de bovenkant van de omringende verharding.
- Er dient ook extra aandacht besteed te worden aan de voegvulling rondom de signalisatietegel. Een correct uitgevoerde voegvulling zorgt ervoor dat de tegel mooi vast blijft liggen.

Product specificaties Signalisatietegels

Lengte	880 mm
Breedte	880 mm
Hoogte	100 mm
Gewicht	186 kg
Velling	7 mm
Materiaal	Zelfverdichtende gewapend beton



