




Artikelnummer/Itemnumber: 470D

Artikel omschrijving:

Wegneembare afzetpaal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met driekantslot en thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 12,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, top inside, self-engaging lock, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 12,50 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Artikelnummer/Itemnumber: 470DB



Artikel omschrijving:

Wegneembare afzetpaal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met driekantslot en thermisch verzinkt. Wit gecoat met 3 rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 12,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, top inside, self-engaging lock, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 12,50 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 470F

Artikel omschrijving:

Wegneembare afzetpaal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met driekantslot en thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 12,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm under ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 470F/1

Artikel omschrijving:

Wegneembare afzetpaal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met driekantslot en thermisch verzinkt. 1 oog.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 12,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm under ground, hot-dip galvanized, with 1 eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 12,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 470F/2



Artikel omschrijving:

Wegneembare afzetpaal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met driekantslot en thermisch verzinkt. 2 ogen.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 12,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm under ground, hot-dip galvanized, with 2 eyelets

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 12,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 470FB



Artikel omschrijving:

Wegneembare afzetpaal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met driekantslot en thermisch verzinkt. Wit gecoat met 3 rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 12,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm under ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Artikelnummer/Itemnumber: 470FB/1



Artikel omschrijving:

Wegneembare afzetpaal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met driekantslot en thermisch verzinkt. Wit gecoat met 3 rode reflecterende lichtstroken. 1 oog.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 12,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm under ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 1 eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 470FB/2



Artikel omschrijving:

Wegneembare afzetpaal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met driekantslot en thermisch verzinkt. Wit gecoat met 3 rode reflecterende lichtstroken. 2 Ogen.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 12,00 kg/St

Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm under ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 2 eyelets

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 12,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 470FZ



Artikel omschrijving:

Wegneembare afzetpaal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met Euro profile cilinderslot, driekantslot en thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 12,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground Removable, with Euro profile cylinder lock three keys and triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, approx. 500 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:


For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 470FZB

Artikel omschrijving:

Wegneembare afzetpaal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met Euro profi le cilinderslot, driekantslot en thermisch verzinkt. Wit gecoat met 3 rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 12,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier posts Square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground Removable, with Euro profile cylinder lock three keys and triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, approx. 500 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 470Z



Artikel omschrijving:

Wegneembare afzetpaal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met Euro profile cilinder slot en thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,50 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:


For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 7,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 470ZB

Artikel omschrijving:

Wegneembare afzetpaal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met Euro profile cilinder slot en thermisch verzinkt. Wit gecoat met 3 rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,50 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground , with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 7,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated
