

Hoekbeveiligingsbeugels



Claerbout heeft een ruim assortiment hoekbeveiligingsbeugels. Deze beschermingsbeugels zijn ideaal als afscherming van hoeken en kolommen. De beugels zijn op deze manier beschermd tegen aanrijtschade.

De hoekbeveiligingsbeugels zijn vervaardigd uit hoogwaardig gegalvaniseerd staal en geel gecoat met zwarte markeringsbanden. De opvallende geel-zwarte kleur waarschuwt duidelijk tegen gevaarlijke plaatsen. Mocht het toch tot een aanrijding komen dan verhindert de zware constructie van deze beschermingsbeugels grote schade.

De beschermingsbeugels zijn te verkrijgen in verschillende hoogtes en breedtes, omdat elke situatie weer anders is.

De meeste beugels zijn te verkrijgen voor vloermontage of voor in te betonneren. De diameter van de beugels is 76 mm.

Hoekbeugel 90° voor in te betonneren

Model	Totale breedte	HBG	Gewicht
477.30BG	300 mm	650 mm	13 kg
477.31BG	300 mm	1150 mm	19 kg
477.60BG	600 mm	650 mm	16 kg
477.61BG	600 mm	1150 mm	22 kg



Hoekbeugel 90° voor vloermontage

Model	Totale breedte	HBG	Gewicht
477.30PBG	300 mm	650 mm	13 kg
477.31PBG	300 mm	1150 mm	19 kg
477.60PBG	600 mm	650 mm	16 kg
477.61PBG	600 mm	1150 mm	22 kg

Hoekbeveiligingsbeugels



Hoekbeugel dubbel, voor in te betonnen

Model	Totale breedte	Totale diepte	HBG	Gewicht
477.68BG	750 mm	400 mm	650 mm	18 kg
477.69BG	750 mm	400 mm	1150 mm	26,5 kg
477.70BG	1000 mm	400 mm	650 mm	19 kg
477.71BG	1000 mm	400 mm	1150 mm	29,5 kg

Hoekbeugel dubbel, voor vloermontage

Model	Totale breedte	Totale diepte	HBG	Gewicht
477.68PBG	750 mm	400 mm	650 mm	18 kg
477.69PBG	750 mm	400 mm	1150 mm	26,5 kg
477.70PBG	1000 mm	400 mm	650 mm	19 kg
477.71PBG	1000 mm	400 mm	1150 mm	29,5 kg



Hoekbeugel dubbelzijdig, verdiepte uitvoering voor in te betonnen

Model	Totale breedte	Totale diepte	HBG	Gewicht
477.72BG	750 mm	150 mm	650 mm	11 kg
477.73BG	1000 mm	150 mm	650 mm	12 kg
477.74BG	750 mm	150 mm	1150 mm	15,5 kg
477.75BG	1000 mm	150 mm	1150 mm	16,5 kg

Hoekbeveiligingsbeugels




Hoekbeugel dubbelzijdig, verdiepte uitvoering voor vloermontage

Model	Totale breedte	Totale diepte	HBG	Gewicht
477.72PBG	750 mm	150 mm	650 mm	11 kg
477.73PBG	1000 mm	150 mm	650 mm	12 kg
477.74PBG	750 mm	150 mm	1150 mm	15,5 kg
477.75PBG	1000 mm	150 mm	1150 mm	16,5 kg



Hoekbeugel enkelzijdig, verdiepte uitvoering voor in te betonneren

Model	Totale breedte	Totale diepte	HBG	Gewicht
477.76BG R	600 mm	150 mm	650 mm	10,5 kg
477.77BG R	600 mm	150 mm	1150 mm	15 kg
477.78BG L	600 mm	150 mm	650 mm	10,5 kg
477.79BG L	600 mm	150 mm	1150 mm	15,5 kg



Hoekbeugel enkelzijdig, verdiepte uitvoering voor vloermontage

Model	Totale breedte	Totale diepte	HBG	Gewicht
477.76PBG	600 mm	150 mm	650 mm	10,5 kg
477.77PBG	600 mm	150 mm	1150 mm	15 kg
477.78PBG	600 mm	150 mm	650 mm	10,5 kg
477.79PBG	600 mm	150 mm	1150 mm	15,5 kg

*R = rechts L = links

* montagematerialen niet inbegrepen